



## CEMENT SOLV

Impregnante/sigillante per cemento a base solvente

Impregnante a base solvente ideale per il trattamento di cemento, cotto, pietra e qualsiasi pavimentazione assorbente. Garantisce un'efficace e duratura protezione delle superfici. Presenta un'ottima resistenza all'usura, agli agenti chimici, agli olii. È ideale per l'utilizzo sia in ambienti interni che esterni, grazie ad un'elevata resistenza agli agenti atmosferici. È facilmente ripristinabile mediante ritocco dove necessario, contrariamente ai sigillanti poliuretani ed epossidici.

cod. 35600225

latta: 10 lt



## P55 B

Sigillante acrilico lucido per pavimenti in cotto e pietre porose

P55B è un protettivo indispensabile per le pavimentazioni in cotto: le impermeabilizza le protegge dagli agenti esterni (macchie di vino, olio, caffè, alcool, ecc.), ne facilita la manutenzione e le pulizie, senza modificare, bensì esaltando, le caratteristiche originarie di colore ed esteticità del pavimento.

cod. 9182684

cartone: 4x5 lt



## P60 D

Cera al solvente per cotto

P60D è una particolare miscela di cere dure e pregiate in solvente per impregnare e nello stesso tempo proteggere i pavimenti in cotto. Il trattamento con P60D conferisce al cotto un aspetto caldo e luminoso esaltandone le caratteristiche. P60D è un prodotto liquido di facile uso e semplice manutenzione; grazie al suo potere impregnante protegge la superficie dall'assorbimento delle macchie, dallo sporco, dall'umidità, ecc., conservando a lungo il pavimento nelle migliori condizioni.

cod. 39700243

cartone: 2x5 lt



## P64 B

Trattamento idrorepellente anti-fioritura per cotto

P64B è uno speciale protettivo appositamente studiato per i pavimenti in cotto, mattone, porfido e altre pietre naturali. Caratterizzato da un elevato potere impregnante, forma un film invisibile sulla pavimentazione in grado di respingere l'acqua e l'umidità. L'impiego di P64B impedisce la formazione delle efflorescenze calcaree e garantisce un'ottimale impermeabilizzazione della superficie, senza modificarne l'aspetto fisico ed estetico e lasciando respirare il pavimento in modo che l'umidità possa evaporare senza trasferire in superficie il calcare. Ideale per portici, terrazze, taverne, ecc..

cod. 39700387

cartone: 2x5 lt



## P65 B

Trattamento protettivo oleo-idrorepellente, antimacchia per cotto e pietra porosa

P65B è adatto per la protezione di superfici in cotto, mattoni e pietre porose. P65B viene applicato su pavimenti, pareti, ripiani, tavoli, camini e altre superfici facilmente soggette a macchiatura. P65B permette di conferire alla superficie una completa protezione antimacchia senza alterare l'aspetto originario. Si può applicare anche in esterno.

cod. 39700386

cartone: 2x5 lt



## P2005 LUCIDO SATINATO

Cera metallizzata NON LUCIDA ad effetto "satinato"

P2005 è un protettivo all'acqua ad effetto satinato per pavimenti in cotto, pietra e resistenti. Emulsione acrilico-poliuretanica ad alto grado di reticolazione e ad alta resistenza per la finitura ad effetto satinato. P2005 forma un film resistente al traffico e all'usura, dall'eccellente effetto antisdrucchiolo e antimacchia. Consente di ridurre al minimo gli interventi di manutenzione. P2005 si può applicare sui pavimenti in marmo non lucidato a piombo, pietra naturale porosa, cotto, gres, clinker e su tutti i tipi di pavimenti resistenti come la gomma, il linoleum e il PVC.

ph 9

cartone: 4x5 lt

cod. 35600507