

HWA 10 - HDA 10

La lavatrice HWA10 e l'asciugatrice HDA10 rappresentano la soluzione ideale sia per le piccole lavanderie di servizio che per le lavanderie di grandi dimensioni che necessitano di macchinari affidabili per carichi poco voluminosi. L'interfaccia facile da utilizzare è adatta a necessità professionali e la programmazione flessibile permette di risparmiare energia elettrica mantenendo allo stesso tempo una qualità di lavaggio ottimale.



HWA 10

- Tamburo interno e struttura in acciaio inox
- 4 grandi ammortizzatori industriali, installabile su qualsiasi superficie e livello
- Apertura porta a 180° per un facile carico/scarico
- Pannelli di copertura frontale e laterali in acciaio inox
- Display elettronico
- 6 programmi di lavaggio (Normale 90°- 60°- 40°; Senza grinze 60°, Delicati 30°, Freddo)
- Possibilità opzioni di modifica ciclo di programmazione (es. pre-lavaggio aggiuntivo, tempo lavaggio extra, risciacquo extra, ecc.)
- Indicazione LED dello stato del programma
- Conteggio tempo residuo
- Segnale fine ciclo
- Luce chiusura porta
- Compartimento saponi frontale
- 2 valvole d'ingresso (acqua calda e fredda)
- Standard con pompa di scarico, valvola di scarico disponibile su richiesta
- Versione a gettoni disponibile (optional)



HDA 10

- Cilindro in acciaio zincato
- Filtro filacci extra grande: facile da rimuovere per la pulizia
- Ventola silenziosa garantisce tempi di asciugatura breve e bassi costi di gestione
- Apertura porta a 180° per un facile carico e scarico
- Pannelli di copertura, frontale e laterali in acciaio inox
- Versione a gettoni disponibile (optional)

Caratteristiche tecniche

	HWA 10	HDA 10
Portata in Kg. biancheria a secco (1/10)	10	10
Volume cesto in lt.	10	201
Velocità di centrifuga giri/minuto	500/650/1200	-
Fattore G	440	-
Consumi motore elettrico kW	0,75	0,25
Consumi riscaldamento kW	4,8	5,35
Alimentazione standard	400v/3AC/50Hz	400v/3AC/50Hz
Dimensioni Larg./Prof./Alt. mm.	683/711/1092	683/711/1092
Peso netto/lordo Kg.	120/125	68/73
Riscaldamento elettrico	di serie	di serie
Riscaldamento gas	-	optional per essiccatoio*

* In versione bianca e non inox

Accessori in dotazione:

Tubi di carico e scarico per le lavatrici

Accessori su richiesta:

Valvola scarico acqua e versione con gettoniera

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

NOME	CODICE
HWA 10	39700297
HDA 10	39700298

SERIE HWS super centrifuganti

Le nuove lavatrici professionali supercentrifuganti della serie HWS sono costruite con tecnologie affidabili per resistere a pesanti carichi di lavoro. La struttura è realizzata in acciaio inox per garantire una qualità che duri nel tempo, la porta è di grandi dimensioni per un facile carico e scarico. Tutta la gamma HWS è equipaggiata con un software interamente programmabile, semplice ed intuitivo che permette di impostare fino a 60 programmi.

Tutta la gamma ha di serie una scheda elettronica per la gestione fino a 5 pompe saponi.

- Basamento in lamiera di acciaio saldata e testata per 30.000 cicli
- Serratura e maniglia testate per 40.000 cicli
- Pannello superiore, frontale e porta realizzati in acciaio inox AISI441
- Cesto e perno realizzato in acciaio inox AISI304, basculante e con nervature per una perfetta distribuzione della biancheria
- Cinghia di trasmissione Poly V
- Pulegge e sede dei cuscinetti in ghisa
- Prestazioni estremamente efficienti
- Erogatore a 3 vani sapone
- 3 ingressi acqua
- Predisposta con scheda gestione 5 pompe sapone di serie
- Scarico montato direttamente sotto la vasca
- Ampia apertura dello sportello per facilitare il carico e lo scarico
- Facile accesso a tutte le parti di ricambio principali per una manutenzione rapida ed efficiente
- Software di controllo interamente programmabile
- Predisposta con scheda gestione 8 pompe sapone di serie
- Inverter di serie su tutti i modelli



Caratteristiche tecniche	HWS 80	HWS 100	HWS 120	HWS 160	HWS 200	HWS 250	HWS 300	HWS 420	HWS 550
Portata in Kg biancheria a secco (1/10)	8	10	12	16	20	25	30	42	55
Volume cesto in lt.	75	105	120	161	200	267	305	420	550
Velocità di centrifuga giri/minuto	1000	1000	1000	960	860	860	860	820	800
Fattore G	297	297	320	337	338	338	338	338	380
Consumi motore elettrico kW	1,1	1,5	1,85	2,2	3	4	4	4	7,5
Consumi riscaldamento kW	6	6	6	12	12	12	18	27	36
Dimensioni Larghezza mm.	730	730	840	930	910	1130	1130	1300	1530
Dimensioni Profondità mm.	840	840	840	1020	1170	1130	1300	1330	1550
Dimensioni Altezza mm.	1040	1040	1100	1430	1425	1515	1515	1034	1620
Peso netto/lordo Kg.	175/215	200/245	220/265	352/410	567/607	798/838	806/846	940/980	1060/1100
Riscaldamento elettrico	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
Riscaldamento acqua calda	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Riscaldamento a vapore	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional

Accessori in dotazione: Accessori su richiesta:

Tubi di carico Pompe dosaggio saponi
Scheda gestione 5 pompe saponi/Versione con gettoniera

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

NOME	CODICE
HWS 80	39700234
HWS 100	39700235
HWS 120	39700236
HWS 160	39700237
HWS 200	39700238
HWS 250	39700239
HWS 300	39700253
HWS 420	39700240
HWS 550	39700241

SERIE HDC ESSICCATOIO

La nuova gamma di essiccatoi Hoover Professional è stata pensata per poter soddisfare ogni esigenza di asciugatura, hotel, ristoranti, centri ospedalieri, case di cura, lavanderie industriali.

I nuovi essiccatoi Hoover Professional, con le loro misure compatte adatte ad ambienti ridotti, dove non è possibile installare essiccatoi più voluminosi, con una capacità di carico da 9 a 55 Kg. rispondono a tutte le esigenze per una cura della biancheria professionale, efficiente ed efficace.

- Riscaldamento elettrico standard (a vapore o gas optional)
- Cesto in acciaio
- Doppio inverter per gestione, velocità, cesto e flusso d'aria
- Computer semplice e intuitivo
- Ridotta manutenzione
- Semplice accesso e pulizia del filtro
- Possibilità di controllare la percentuale di umidità residua



Caratteristiche tecniche	HDC 10	HDC 16	HDC 20	HDC 23	HDC 30	HDC 55
Portata in Kg biancheria a secco (1/20)	9	15	20,7	22	29	58
Volume cesto in lt.	182	305	414	438	582	1165
Consumi motore elettrico kW	0,62	0,62	0,62	0,74	0,92	1,85
Consumi riscaldamento kW	8,9	8,9	11	12	15	36
Dimensioni Larghezza mm.	840	840	930	1030	1030	1300
Dimensioni Profondità mm.	1460	1560	1080	1600	1840	1525
Dimensioni Altezza mm.	1550	1550	1650	1760	1760	2057
Peso netto/lordo Kg.	194/234	245/285	280/320	290/335	335/375	650/750
Riscaldamento elettrico	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie	di serie
*Riscaldamento GAS	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Riscaldamento a vapore	optional	optional	optional	optional	optional	optional

*le versioni a gas hanno dimensioni differenti

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

NOME	CODICE
HDC 10	39700246
HDC 16	39700228
HDC 20	39700247
HDC 23	39700248
HDC 30	39700249
HDC 55	39700250